



Műszaki katalógus

2017. augusztus

# Knauf Flächenspachtel

Gipszbázisú kézi simító habarcs



| Alapanyag                                                                                                                                                                                                                                               | Alkalmazási terület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Anyagösszetétel</p> <p>A Knauf Flächenspachtel poralakú kézzel bedolgozható simító glettanyag.</p> <p>Tárolás</p> <p>Száraz, hűvös helyen kb. 6 hónapon keresztül tárolható.</p> <p>Fagytól óvjuk!</p> <p>Szállítási egységek</p> <p>Zsák, 25 kg</p> | <p>A Knauf Flächenspachtel beton, meglévő vakolat, pórusbeton áthúzására, simítására alkalmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gipsz alapú falak Q3-Q4 minőségű befejező glettelésére</li> <li>■ Nagyobb felületek finom gletteléséhez és áthúzásához</li> <li>■ Festési munkák előtti utolsó gletteléshez</li> <li>■ 2-5 mm vastag simítás készítésére</li> <li>■ Betonfelületek simítása, áthúzására</li> <li>■ Vakolt felületek áthúzására</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poralakú, zsákos kiszerezésű</li> <li>■ Minden felületre alkalmas</li> <li>■ Könnyen alakítható konzisztencia</li> <li>■ Hosszú nyitott idő</li> <li>■ Magas tapadó képesség</li> <li>■ Jól csiszolható</li> </ul> |

| Bedolgozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fogadófelület</p> <p>A bekevert glettanyag csak szilárd, száraz, pormentes felületre hordható fel. A hiányos, sérült felületi részeket gipszbázisú, a felülethez illeszkedő szemcséjű habarccsal javasolt kitölteni. Málló, porló betonfelületek tisztítandók, a leváló részeket el kell távolítani és a felületet a Knauf Tiefengrunddal alapozni kell.</p>                                                                         | <p>A bekevert anyag nyitott ideje 90 perc, bedolgozása csak kézzel történhet. A fogadófelületet minden esetben Knauf Tiefengrunddal vagy Grundierunggal alapozni kell, több réteg Flächenspachtel felhordása esetén a rétegek közé az alsó réteget is alapozzuk.</p> <p>A különböző felhasználási területeken a megszokott szerszámok használhatók.</p> <p>A simítási munka végeztével és a hézagoló száradása után a felületet csiszolni kézi vagy gépi csiszolóval egyaránt lehet.</p> <p>Használat után a munkaeszközöket azonnal meg kell tisztítani vízzel.</p> <p>A Knauf Flächenspachtelt +5°C alatt bedolgozni nem szabad.</p> | <p>Bedolgozási körülmények</p> <p>A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5°C levegő-, építmény- és anyaghőmérséklet. Hézagolási munka csak akkor végezhető, ha a fogadófelület szerkezete nedvesség vagy hirtelen hőmérsékletváltozás hatására alakváltozást már nem szenvedhet.</p> <p>Nedves technológiákat – például aljzatkészítés – célszerű a simítás (teljes felületű glettelés) előtt elvégezni.</p> <p>A Knauf Flächenspachtelt +5 °C alatt tilos rádolgozni a felületre.</p> |
| <p>Bedolgozás</p> <p>A Knauf Flächenspachtelt tiszta, hideg vízbe szórjuk. Keverési arány 0,5 l vízhez 1 kg poranyag szükséges. Kézzel vagy keverő szárral csomómentesre keverjük, 3-5 percig állni hagyjuk, pihentetjük, és bedolgozásra kész az anyag. Használat előtt közvetlenül kb. 1 percig átkeverjük. Glettvassal, simító kanállal vagy spatulával 90 percen belül fel kell dolgozni. Más anyaggal összekeverni nem szabad.</p> | <p>A Knauf Flächenspachtel kiadóssága kb. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Felületképzés</p> <p>A simított felületre a szokásos felületképzések végezhetők, azaz vékony vagy vastag tapéta, bevonatok, műanyag vagy vizes bázisú mattfestések, ragasztott burkolatok.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |